

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/HP10

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	HP
Verze	10
Obchodní název	PRC-2/HP10
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*1

* uvedeno na výrobním štítku

HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	4300 (kg)
Minimum	3500 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	13900 (kg)

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	6950 (kg)
Náprava 2	6950 (kg)
Náprava 3	0 (kg)
Svislé zatížení oje	2500 (kg)

TECHNICKÉ PARAMETRY (informativní)

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4500
Užitečná hmotnost (kg)	10050
Celková hmotnost (kg)	14550

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5120
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1100
Celková délka (mm)	7910
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2450
Celková výška s nástavky 400 mm (mm)	2850
Výška korby od země (mm)	1350
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 400 mm (mm)	6090
Rozvor náprav (mm)	1400
Objem korby (m ³)	13
Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	18
Výška závěsu (mm)	420

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65 R22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1100 mm bez nástavků
- **Podelné profilování korby a kónické provedení korby**
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 16 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- **Odpružení předního oje dvěma robustními silentbloky**
- **Pevné tažné oko Ø 40 nebo Ø 50 mm, svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm**
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- **Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování**
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech**
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny

Rezerva volné ložené 385/65R 22,5 nová SAVA

Senážní nástavky hliníkové 400 mm objem s nástavky 18 m³*

Hydraulická odstavná noha

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Lakování vnitřní části korby

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 nová DOUBLE STAR

4 x kola 550/45R 22,5 BKT nová

4 x kola 560/60R 22,5 nová MITAS AR-02 161D TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

***) Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.**

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2/HP10**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz