

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-3HP/W34

mechanické odpružení náprav

TRAKTOROVÝ NÁVĚS

JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-3 (*)
Varianta	HP
Verze	W34
Obchodní název	PRC-3HP/W34
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*0006*00

* uvedeno na výrobním štítku

HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	12000 (kg)
Minimum	7500 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	30000 (kg)

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	10000 (kg)
Náprava 2	10000 (kg)
Náprava 3	10000 (kg)
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm	3000 (kg)
Svislé zatížení oje se závěsem K80	4000 (kg)

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8000
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1700
Celková délka (mm)	10200
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3320
Výška korby od země (mm)	1620
Rozvor náprav (mm)	1850 + 1850
Objem korby (m ³)	33
Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	38,7
Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	44,5
Regulace výšky oje (mm)	310 - 710

Spotřeba oleje 80 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Robustní korba základní výška 1700 mm bez nástavků**
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružené nápravy ADR 1. a 3. říditelná náprava**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejpneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar**
- Pevné tažné oko Ø 50 svislé zatížení 4000 kg Scharmüller rozteč děr 160 x 160 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Výspné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech**
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Antikorozní nástřík rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová SAVA

Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny

Aretace zadní nápravy při vyklápění (u mechanického odpružení)

Samostatný hydraulický okruh pro sklápění, ovládaný náhonovou hřídelí s vlastní 60L olejovou nádrží s čerpadlem

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 38,7 m³ *

Senážní nástavky hliníkové 600 mm objem s nástavky 44,5 m³ *

Hydraulická odstavná noha

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 160 x 160 mm

Otočné oko Ø 50 mm 160 x 160 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Lakování vnitřní části korby

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kolo 560/60R 22,5 nová MITAS

6 x kolo 600/55R 26,5 nová BKT **AKCE 2022**

6 x kolo 650/55R 26,5 nová BKT

6 x kolo 700/50 26,5 nová BKT

6 x kolo 710/50R 26,5 nová BKT

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

* Při použití nástavků nelze otevírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-3HP/W34**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz