



STEPA FKL 6295 S

HYDRAULICKÝ JEŘÁB



Technické parametry

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. zdvihový moment (kNm)	65
Otočný moment (kNm)	17
Hydraulický dosah (m)	9,5
Úhel otočení (°)	335
Max. tlak (bar)	190
Max. průtok oleje (l)	1x70/2x40
Hmotnost jeřábu (kg)	1150

NOSNOSTI

5,0 m	1450 kg
6,0 m	1200 kg
7,0 m	1000 kg
8,0 m	850 kg
9,0 m	760 kg

PROVEDENÍ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU

- Sloup s celkovou výškou HNJ 2200 mm a podstavcem 410x410 mm s otočí 4-mi hřebenovými tyčemi
- Ramena včetně výsuvů s protipádovými ventily na hlavním skládaném a výsuvném válci
- Kryt zlamovací pístnice a ochrana hadic dole na skládaném rameni
- Jednookruhová hydr. soustava s ovládním 1K2E (2 křížové páky s 2- mi el.funkcemi na rozvaděči ON-OFF)
- Hydraulické hadice pro 2 agregáty přivedeny na špičku jeřábu
- Nekonečný rotátor 4,5t s čepem Ø 68 mm a čtyřsponovým závěsem a hadicemi
- Drapák HOG 30

MONTÁŽ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU

- Přední část přívěsu bude vyztužena ocelovou deskou, na které bude umístěn hydraulický jeřáb
- Za točnicí přední nápravy je namontován opěrný nosník BSS004 pro zajištění stability podvozku při manipulaci s jeřábem
- Na oje přimontujeme hydraulické čerpadlo a je nutné připojit kardanovou hřídel k traktoru
- Vše bude připojeno a elektroinstalaci traktoru zástrčkou a provedeno veškeré propojení hydraulického okruhu
- V případě, že přípojný traktor bude mít dostačující přísun oleje a potřebný tlak oleje, může být hydraulický jeřáb připojen rychlospojkami na hydraulickou soustavu traktoru (min.70l/min a 190 bar) V tomto případě není nutné čerpadlo a nádrž oleje
- Náplň oleje dle požadavku minerální nebo BIO
- Jeřáb je předán s revizní zkouškou a všemi potřebnými doklady
- Provedení CE
- ISO 9001
- Zákonu ČR č. 22/97 sb.
- Nařízení vlády ČR č.170/97 sb.
- Schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti S – 0097- HNJ

V POPTÁVCE HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU VŽDY UPŘESNIT

- Hydraulický dosah jeřábu
- Jaké břemeno bude zvedat a v jaké vzdálenosti se musí zvednout v kg
- Ovládání jeřábu (mechanické, joystickové, rádiové)
- ,Prísun oleje - z traktoru nebo čerpadla na přívěsu + kardan

Cena bude stanovena na základě konkrétního požadavku.

HYDRAULICKÝ JEŘÁB STEPA FKL 6295 S



Hy

