

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2HPK/W10

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:



Další možnosti barevného provedení (bez příplatku):



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	HP
Verze	10
Obchodní název	PRC-2HPK/W10
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*1

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU PARABOLIC A OJE

Náprava 1 (kg)	6950
Náprava 2 (kg)	6950
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	2500
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	3000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI	
Provozní hmotnost (kg)	3900
Užitečná hmotnost (kg)	10000
Celková hmotnost (kg)	13900
ROZMĚRY	
Délka ložné plochy (mm)	5000
Šířka ložné plochy (mm)	2350
Základní výška korby (mm)	1100
Celková délka + výsyp (mm)	7380
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	2500
Celková výška s nástavkami 300 mm s plachtou (mm)	2800
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	6350
Objem korby (m ³)	13
Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	18
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1100 mm bez nástavků
- **Podelné profilování korby a kónické provedení korby**
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 16 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- **Odpružení předního oje dvěma robustními silentbloky**
- **Pevné tažné oko Ø 40 nebo Ø 50 mm, svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm**
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- **Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování**
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejvyšší kvalita ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Plachta pro nakládku zeleniny

Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 18 m³*

Hydraulická odstavňá noha

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Lakování vnitřní části korby

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

4 x kola 550/45 22,5 BKT nová

4 x kola 560/60R 22,5 nová MITAS AR-02 161D TL

REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

425/65R 22,5 167D TL Delcora

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

560/60R 22,5 161D FL 630 TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

*) Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

Obchodní název stroje pro objednání PRC-2HPK/W10



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz