

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2HPK/W16

TRAKTOROVÝ NÁVĚS

JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:



RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově žlutá

Další možnosti barevného provedení (bez příplatku):



RAL 3002
karmínová

RAL 3004
purpurově červená

RAL 6002
listově zelená

RAL 6018
zelenožlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	HP
Verze	16
Obchodní název	PRC-2HPK/W16
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*1

* uvedeno na výrobním štítku

MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	9000
Náprava 2 (kg)	9000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5000
Užitečná hmotnost (kg)	16000
Celková hmotnost (kg)	21200

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	6100
Šířka ložné plochy (mm)	2350
Základní výška korby (mm)	1500
Celková délka + výsyp (mm)	8455
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2900
Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)	3300
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	6450
Objem korby (m ³)	20
Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65 R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1500 mm bez nástavků
- **Podélné profilování korby a kónické provedení korby**
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 20 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- **Odpružené oje pružinami**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značka HYVA
- Hydraulický uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodovým lakováním - nejvyšší kvalita ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí
Plachta pro nakládku zeleniny
Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování
Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny
Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 20 m³ *
Hydraulická odstavná noha
Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm, 20 tun
Zadní závěs
Zadní závěs otočný
Zadní závěs automatický
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm
Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm
Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí
Zásobník na vodu
Skrínka na nářadí
Horní blatníkový parapet 2 ks
Lakování vnitřní části korby
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT
4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová
4 x kola 550/45 22,5 BKT nová
4 x kola 560/60R 22,5 nová MITAS AR-02 161D TL

REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA
400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT
425/65R 22,5 167D TL Delcora
550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT
560/60R 22,5 161D FL 630 TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců
(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

*) Při použití nástavků nelze otevírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HPK/W16



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz