

Obchodní název stroje pro objednání
PRC-3HP/W25 WB
 mechanické odpružení náprav



WIELTON
AGRO

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
 DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

NOVINKA 2025
DVOUSTRANNĚ
SKLÁPĚNÍ



Základní barevné provedení:



Další možnosti barevného provedení (bez příplatku):



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

**TECHNICKÉ PARAMETRY
 V COC LISTU STROJE**

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU	
Značka	Wielton
Typ	PRC-3 (*)
Varianta	HP
Verze	W34
Obchodní název	PRC-3HP/W34
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*0006*00

* uvedeno na výrobním štítku

**TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
 NA NÁPRAVU A OJE**

Náprava 1 (kg)	10000
Náprava 2 (kg)	10000
Náprava 3 (kg)	10000
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI	
Provozní hmotnost (kg)	9000
Užitečná hmotnost (kg)	25500
Celková hmotnost (kg)	34500
ROZMĚRY	
Délka ložné plochy (mm)	8000
Šířka ložné plochy (mm)	2350
Základní výška korby (mm)	1530
Celková délka + výsyp (mm)	10210
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3123
Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)	3420
Celková výška s nástavkami 600 mm (mm)	3780
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	8700
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 600 mm (mm)	8900
Objem korby (m ³)	30
Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	35
Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	41
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Počet náprav(ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Doustranné sklápění s hydraulickým zadním a hydraulickým bočním sklápěním**
- **Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků**
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Horní blatníkový parapet 2 ks
- **Odpružené nápravy ADR 1. a 3. říditelná náprava**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm.**
- Pevné tažné oko Ø 50 svislé zatížení 4000 kg Scharmüller rozteč děr 160 x 160 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018, 7021; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Plachta pro nakládku zeleniny

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny

Aretace zadní nápravy při vyklápění (u mechanického odpružení)

Samostatný hydraulický okruh pro sklápění, ovládaný náhonovou hřídelí s vlastní 60L olejovou nádrží s čerpadlem

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 35 m³ *

Senážní nástavky hliníkové 600 mm objem s nástavky 41 m³ *

Hydraulická odstavná noha

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 160 x 160 mm

Otočné oko Ø 50 mm 160 x 160 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Lakování vnitřní části korby

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kolo 560/60R 22,5 nová MITAS

6 x kolo 600/55R 26,5 nová BKT **AKCE 2025**

6 x kolo 650/55R 26,5 nová BKT

6 x kolo 700/50 26,5 nová BKT

6 x kolo 710/50R 26,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

560/60R 22,5 161D FL 630 TL

600/55R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

* Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-3HP/W25 WB



AGRO  **cz**
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz