

# ROZMETADLO PRC-1/R014 (14 tun)



# WIELTON AGRO

NOVINKA 2024



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

## Základní barevné provedení:

	
RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-1
Varianta	
Verze	1
Obchodní název	PRC-1/R014
Kategorie vozidla	R3b
Schválení homologace EU	

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	3000 / 4000
----------------	-------------

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	6100
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	20100

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5330
Šířka ložné plochy (mm)	1615
Základní výška korby (mm)	1278
Celková délka (mm)	8800
Celková šířka (mm)	2925
Celková výška (mm)	3135
Objem korby (m <sup>3</sup> )	11 – 18

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	1
Maximální rychlost (km/h)	40
Šířka rozmetání (m)	20
Minimální výkon traktoru (KW/KM)	88-120
Otáčky na vývodovém hřídeli (rpm)	1000
Pneumatiky v základní výbavě	650/75R 32

## STANDARTNÍ VÝBAVA ROZMETADLA:

- Samonosná svařovaná konstrukce rámu z vysokopevnostní oceli
- Náprava ADR , rozměr čtyřhranu nápravy 150 mm , 30 km/hod.
- Odpružené oje pružinami
- Mechanická odstavná noha
- Pevné tažné oko 50 mm , svislé zatížení 3000 kg rozteč děr 145 x 145 mm
- Korba s variabilním průřezem ve tvaru V pro snadnou vykládku hnoje
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Venkovní žebřík skládaný s vnitřními schůdky v korbě
- 2 řetězové dopravníky s vysokou pevností proti přetížení
- Regulace rychlosti dopravních řetězů z traktoru , včetně zpětného chodu
- Pružinová regulace podlahy
- Hydraulicky ovládané dva rozduřovací a drobící vertikální válce s ocelovými prsty
- Hydraulicky ovládané gilotinové vrata
- Hydraulické otvírání zadních vrat při rozhozu hnoje , šířka rozmetání 20m v závislosti na použitém hnoji
- Manuálně otvíratelná spodní část vrat pro rozmetání vápenatých hnojiv
- Vedení hydrauliky podél korby , chráněno kovovými kryty
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Náhonový hřídel
- Elektroinstalace 12 V
- Nasvěčující pracovní LED přední a zadní
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodovým lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Přední závěs K80

Nástavky dřevěné 150 mm

Nástavky dřevěné 300 mm

Hydraulická odstavná noha

**Blatníky ocelové nad kola**

Ovládání hydrauliky (rozdělovač elektroventilů)

Kolo 650/75R 32 volně ložené 1 ks

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **ROZMETADLO**



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,  
nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:  
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: [opatri@agrovo.cz](mailto:opatri@agrovo.cz)

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)