

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/W8 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:



**Další možnosti barevného provedení
(bez příplatku):**



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	8
Obchodní název	PRC-2/W8
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	5600
Náprava 2 (kg)	5600
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	2500
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	3000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3600
Užitečná hmotnost (kg)	8000
Celková hmotnost (kg)	11600

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka + výsyp (mm)	6890
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2510
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5155
Objem korby 500+500 mm (m ³)	11
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m ³)	19,7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 DELCORA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nové DELCORA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávkovém materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katoforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový nářez WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
- Zaplachtování Cramaro (Itálie)
- Obslužná lávka se zábradlím
- Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana
- Zásobník na vodu
- Skříňka na nářadí
- Zadní závěs
- Zadní závěs otočný
- Zadní závěs automatický
- Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
- Otočné okno Ø 50 mm 100 x 110 mm
- Síťové senážní nástavky 800 mm 19,7 m³ (3.řada) štěpka
- Hydraulická odstavňá noha
- Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
- Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

REZERVNÍ KOLO

315/60R 22,5 155D TL Delcora

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců
(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2/W8 (tandem)**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz