

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2/W14 (tandem)



# WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ  
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



**Základní barevné provedení:**



**Další možnosti barevného provedení (bez příplatku):**



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Značka                  | Wielton               |
| Typ                     | PRC-2 (*)             |
| Varianta                | W                     |
| Verze                   | 14                    |
| Obchodní název          | PRC-2/W14             |
| Kategorie vozidla       | R3a                   |
| Schválení homologace EU | e20*167/2013*00004*01 |

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

|  |      |
|--|------|
| Náprava 1 (kg)                               | 9000 |
| Náprava 2 (kg)                               | 9000 |
| Náprava 3 (kg)                               | 0    |
| Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg) | 3000 |
| Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)      | 4000 |

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Provozní hmotnost (kg) | 5200  |
| Užitečná hmotnost (kg) | 14000 |
| Celková hmotnost (kg)  | 19200 |

### ROZMĚRY

|   |      |
|---|------|
| Délka ložné plochy (mm)                             | 5250 |
| Šířka ložné plochy (mm)                             | 2420 |
| Základní výška korby (mm)                           | 1400 |
| Celková délka + výsyp (mm)                          | 7730 |
| Celková šířka (mm)                                  | 2550 |
| Celková výška (mm)                                  | 3140 |
| Výška při max. zvednutí korby (mm)                  | 6160 |
| Výška v dolním závěsu (mm)                          | 460  |
| Výška v horním závěsu (mm)                          | 850  |
| Objem korby 800+600 mm (m <sup>3</sup> )            | 18   |
| Objem korby s nástavky 800+800 mm (m <sup>3</sup> ) | 21   |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Počet náprav(ks)             | 2                 |
| Maximální rychlost (km/h)    | 40                |
| Pneumatiky v základní výbavě | 385/65R 22,5 SAVA |

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávkovém materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje - listovými péry
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600) dělené sloupkem nebo nedělené, otevíratelné a výklopné\***
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodově lakovaním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

\* Požadavek na nedělené bočnice bez středového sloupku nutno uvést v objednávce

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

**Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm**

Hydraulická odstavná noha

**Zadní čelo hydraulické**

**Zadní říditelná náprava tandem**

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

**4 x kola 550/45 22,5 nová BKT**

## REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

425/65R 22,5 167D TL Delcora

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2/W14 (tandem)**



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**  
AGROVO CZ s.r.o.  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava  
**tel.:** +420 737 245 931  
**tel. servis:** +420 773 206 205  
**e-mail:** opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)