

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/W14D

(tandem)

VRATOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BOČNIC

TRAKTOROVÝ NÁVĚS

TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:



RAL 7021

černošedá

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	14
Obchodní název	PRC-2/W14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	9000
Náprava 2 (kg)	9000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5200
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	19200

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5250
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výšyp (mm)	7730
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3140
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6150
Výška v dolním závěsu (mm)	460
Výška v horním závěsu (mm)	850
Objem korby 800+600 mm (m ³)	18
Objem korby s nástavky 800+800 mm (m ³)	21

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování podlahy o síle 4 mm v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Bočnice jsou vyrobeny z vysoce pevnostní překližky o tloušťce 18 mm, vnitřní strana bočnic je pokryta hnědou fenolickou fólií, odolnou vůči nečistotám, oděrům a poškrábání
- Venkovní strana bočnic je pokryta zeleným propylenem ve vrstvě 240g/m²
- Snadno vyjímatelná středová tyč na straně dveřového systému
- Výška levé strany bočnic, nedělená ve výšce 1400 mm
- Výška pravé strany bočnic, dělená 1400 mm (spodní 800 mm + horní 600 mm)
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Vratový systém otvírání bočnic
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružení oje - listovými péry
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výšpné okno v zadním čele 410 x 260 mm s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Zadní vývody pneumatik, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní říditelná náprava tandem

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

4 x kola 550/45 22,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

425/65R 22,5 167D TL Delcora


550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2/W14D (tandem)**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz