

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2/W9L

LONG



WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



Základní barevné provedení:



Další možnosti barevného provedení
(bez příplatku):



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	109
Obchodní název	PRS-2/W9L
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	620
Náprava 2 (kg)	6200
Náprava 3 (kg)	0

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3400
Užitečná hmotnost (kg)	9000
Celková hmotnost (kg)	12400

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5300
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka + výsyp (mm)	7760
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2250
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5845
Objem korby 500+500 mm (m ³)	13
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m ³)	23
Výška závěsu (mm)	820

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 DELCORA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nové DELCORA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávacím materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katoforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018, PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva s košem nebo držákem 315/60R 22,5 DELCORA nová

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Síťové nástavky pro štěpku 800 mm 23 m³ (3. řada)

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Komplet pravých a levých pomocných pružin pro otevírání a zavírání bočnic

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45R 19,5 ADVANCE nová

REZERVNÍ KOLO

315/60R 22,5 155D TL Delcora

445/45R 19,5 160J 20PR TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-2/W9L LONG



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz