

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2/W10

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:

RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

Další možnosti barevného provedení (bez příplatku):

RAL 3002	RAL 3004	RAL 6002	RAL 6018
karmínová	purpurově červená	listově zelená	zelenožlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	409
Obchodní název	PRS-2/W10
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6950
Náprava 2 (kg)	6950
Náprava 3 (kg)	0

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3900
Užitečná hmotnost (kg)	10000
Celková hmotnost (kg)	13900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka + výsyp (mm)	6980
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2860
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5650
Objem korby 600+600 mm (m ³)	13
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m ³)	22
Výška závěsu (mm)	820

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodově lakovaním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva s košem nebo držákem 385/65R 22,5 nová SAVA

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Síťové nástavky pro štěpku 800 mm 22 m³ (3. řada)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-2/W10



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz