

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2S/S9

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:

	
RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	B
Verze	9
Obchodní název	PRC-2S/S9
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	0

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3500
Užitečná hmotnost (kg)	9000
Celková hmotnost (kg)	12500

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	10460
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3105
Výška podlady od země (mm)	1230
Rozvor nápravy (mm)	1350
Výška závěsu (mm)	575

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Zajištění přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové BKT - **novinka 2024**
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- **Odpružení oje dvěma silentbloky**
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- **Příprava kapes podlahy pro 8 ks klanic**
- **Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky**
- **Fixace šroubem předního a zadního čela**
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- **Boční vázací otvory pro upevnění nákladu**
- **Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě**
- **Zadní elektrický vývod**
- **Zadní pneumatický vývod**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zadní závěs

Klanice 8 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní odstavná noha 2ks

Přední a zadní paletová stěna - nízká

Přední a zadní paletová stěna - vysoká

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45R 19,5 ADVANCE nová

4 x kola 445/45R 19,5 nová MICHELIN

4 x kola 550/45 22,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 19PR AW 708 TL BKT

445/45R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45R 19,5 160K TL Michelin

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS PRC-2S/S9



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz