

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2S/S9H

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS



# WIELTON AGRO



### Základní barevné provedení:

	
RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

### TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

#### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	B
Verze	9
Obchodní název	PRC-2S/S9
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*03

\* uvedeno na výrobním štítku

#### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	0

### Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

#### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4500
Užitečná hmotnost (kg)	9000
Celková hmotnost (kg)	13500

#### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	10460
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3500
Výška podlady od země (mm)	1230
Rozvor nápravy (mm)	1350
Výška závěsu (mm)	575

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulické boční zábrany k zajištění nákladu pravá a levá strana
- Nezávislá hydraulická regulace bočních zábran pravé a levé strany
- Výšková regulace horní části předního a zadního čela
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany pláta ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka pláta pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové BKT - novinka 2024
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Zadní pneumatický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zadní závěs

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní odstavná noha 2ks

Přední a zadní paletová stěna - nízká

Přední a zadní paletová stěna - vysoká

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45R 19,5 ADVANCE nová

4 x kola 445/45R 19,5 nová MICHELIN

4 x kola 550/45 22,5 nová BKT

## REZERVNÍ KOLO

500/50 17 19PR AW 708 TL BKT

445/45R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45R 19,5 160K TL Michelin

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS PRC-2S/S9H



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,  
nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:  
AGROVO CZ s.r.o.  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava  
tel.: +420 737 245 931  
tel. servis: +420 773 206 205  
e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)