

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-3S/S14

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:

| | |
|---|---|
|  |  |
| RAL 7021 | RAL 1028 |
| černošedá | melounově žlutá |

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Značka | Wielton |
| Typ | PRS (*) |
| Varianta | 3B |
| Verze | 114 |
| Obchodní název | PRS-3S/S14 |
| Kategorie vozidla | R3a |
| Schválení homologace EU | e9*167/2013*11009*03 |

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

| | |
|----------------|------|
| Náprava 1 (kg) | 6000 |
| Náprava 2 (kg) | 6000 |
| Náprava 3 (kg) | 6000 |

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

| | |
|------------------------|-------|
| Provozní hmotnost (kg) | 4000 |
| Užitečná hmotnost (kg) | 14000 |
| Celková hmotnost (kg) | 18000 |

ROZMĚRY

| | |
|----------------------------|------------|
| Délka ložné plochy (mm) | 10000+1115 |
| Šířka ložné plochy (mm) | 2450 |
| Celková délka (mm) | 12580+1115 |
| Celková šířka (mm) | 2550 |
| Celková výška (mm) | 3160 |
| Výška podlady od země (mm) | 1190 |
| Rozvor nápravy (mm) | 6100+1350 |
| Výška závěsu (mm) | 825 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Počet náprav(ks) | 3 |
| Maximální rychlost (km/h) | 40 |
| Pneumatiky v základní výbavě | 500/50 17 BKT |

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové BKT - novinka 2024
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 10 ks klanic
- Výsuvné zadní čelo o 1115 mm
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Klanice 10 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 445/45R 19,5 nová ADVANCE

6 x kola 445/45R 19,5 nová MICHELIN

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 19PR AW 708 TL BKT

445/45R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-3S/S14



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz