

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-3S/S14H

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:

RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	3B
Verze	114
Obchodní název	PRS-3S/S14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	6000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5000
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	19000

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	10000
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	12580
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3620
Výška podlady od země (mm)	1920
Rozvor nápravy (mm)	6100+1350
Výška závěsu (mm)	825

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulické boční zábrany k zajištění nákladu pravá a levá strana
- Nezávislá hydraulická regulace bočních zábran pravé a levé strany
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové BKT - novinka 2024
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Obchodní název stroje pro objednání PRS-3S/S14H



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 445/45R 19,5 nová ADVANCE

6 x kola 445/45R 19,5 nová MICHELIN

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 19PR AW 708 TL BKT

445/45R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz