

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-3S/S19

(19,5 tun, 40 km/h)



WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



Základní barevné provedení:

RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS-R4 (*)
Varianta	3B
Verze	320
Obchodní název	PRS-3S/S19
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11063*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8000
Náprava 2 (kg)	8000
Náprava 3 (kg)	8000

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5000
Užitečná hmotnost (kg)	19500
Celková hmotnost (kg)	24500

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	10000+1115
Šířka ložné plochy (mm)	2450
Celková délka (mm)	12580+1115
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3160
Výška podlady od země (mm)	1250
Rozvor nápravy (mm)	6100+1350
Výška závěsu (mm)	825

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	445/45R 19,5 ADVANCE

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 445/45R 19,5 nové ADVANCE
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 10 ks klanic
- Výsuvné zadní čelo o 1115 mm
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Klanice 10 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 445/45R 19,5 nová MICHELIN

REZERVNÍ KOLO

445/45R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-3S/S19 (19,5 tun, 40 km/h)



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz