

Obchodní název stroje pro objednání

# DOLLY PRD-2

TRAKTOROVÝ NOSIČ



# WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:



RAL 7021

černošedá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRD
Varianta	10D13
Verze	1
Obchodní název	PRD-2
Kategorie vozidla	R3b
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00071*00

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	9000
Náprava 2	9000

## TECHNICKÉ PARAMETRY (informativní)

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	2500
Užitečná hmotnost/ Zátížení na sedlo (kg)	17500
Celková hmotnost (kg)	19500

### ROZMĚRY

Celková délka (mm)	5300
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	1760
Výška sedla (mm)	1200
Výška závěsu (mm)	500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla (kg)	30400
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)	33000

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	80
Točnice - Třída	G50-X
Elektronický bezpečnostní systém	EBS
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Pneumatiky základní 385/65R 22,5 nové SAVA
- **EBS - (Elektronický Bezpečnostní Systém) obsahuje:**
  1. **Systém ABS**
  2. **Elektronické řízení zátěžové regulace**
  3. **Systém na podporu příčné stability**
  4. **Elektronické ovládání brzdění síly**
- **Převod 12 V / 24 V pro připojení velkoobjemového návěsu**
- **Náprava SAF - vzduchové odpružení, 80 km/h**
- Kompletní jednoobvodový hydraulický systém pro připojení velkoobjemového návěsu
- **olejová nádrž s vlastním čerpadlem 150 - 160 l**
- Sedlo JOST Německo
- **Bubnové brzdy**
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller 145 x 145 mm
- Elektroinstalace 12 V
- Mechanická odstavňá noha
- Plastové blatníky
- Kloubový hřídel
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejvyšší metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Traktorový nosič WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ovládání hydrauliky zapojeného přívěsu z kabiny traktoru

Podpora při rozjezdu na nepevném povrchu v kombinaci s EBS

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

## REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **DOLLY PRD-2**



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**  
AGROVO CZ s.r.o.  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava  
tel.: +420 737 245 931  
tel. servis: +420 773 206 205  
e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)