

Hydraulický nakladací

jeřáb FASSI e-dynamic

s montáží do 3 – bodového závěsu

DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM

FASSI



POPIS A PARAMETRY

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,12 tm
- integrovaná olejová nádrž s kapacitou 33 l
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 400
- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládním ze země
- sklopné rameno má dva teleskopické díly, maximální horizontální dosah 7,40 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hák s nosností 5,4 t
- hmotnost jeřábu (bez olejové náplně) 790 kg
- maximální pracovní tlak 32 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001

VÝBAVA E-DYNAMIC

- FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
- proporcionální hydraulický rozvaděč D850
- PVED elektromagnetické moduly
- dálkové radiové ovládání RCS Scanreco/Mini, 6 lineárních funkcí
- vizuální indikátor pro RCS Scanreco/Mini, žluté a červené světlo

FSC – ŘÍZENÝ SYSTÉM STABILITY VOZIDLA S HNJ – VERZE L

- umožní práci HNJ pouze za předpokladu, že na obou stranách vozidla jsou podpěry HNJ apřídatné podpěry (v případě jejich instalace) zcela stranově vysunuté a spuštěné na zem
- řídí stabilitu pouze v jedné pracovní zóně (nad nástavbou) a nerozlišuje levou a pravou stranu vozidla

DOPORUČENÁ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA K JEŘÁBU

- adaptér
- traktorový kardan
- adaptér na čerpadlo
- držák čerpadla
- dělič průtoku
- hydraulické čerpadla HDS12
- závěs
- tažné zařízení
- montážní deska
- 2 x hák

MONTÁŽ HNJ FASSI DO 3 – BODOVÉHO ZÁVĚSU

- výroba a montáž pomocného rámu, vyztužení rámu
- montáž HNJ na připravený pomocný rám pro traktor včetně pantografických podpěr (adapter)
- materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení HNJ
- olejová náplň
- montáž indikátoru stavu vysunutí podpěr do kabiny vozidla
- žárové zinkování pomocného rámu
- revizní zkouška, uvedení do provozu, seznámení uživatele s obsluhou HNJ Fassi

ZÁRUKA HYDRAULICKÉHO NAKLÁDACÍHO JEŘÁBU FASSI :

- 3 roky v členění - 12 měsíců na celý jeřáb a dalších 24 měsíců na nosné díly jeřábu při hákovém provozu
- Pro platnost záruky je nutno dodržet podmínky pro montážní organizace stanovené normou ČSN 12999 (oprávnění pro vlastní provoz, oprávnění o provedení montážní zkoušky, atd.).
- Záruka je podmíněna uvedením jeřábu do provozu autorizovaným střediskem FASSI (Everlift, s.r.o.).

Cena bude vždy stanovena na základě konkrétního požadavku na daný návěs nebo přívěs ze sortimentu dopravní techniky WIELTON-AGRO

DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM jeřáb FASSI e-dynamic

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

107