

Zemědělský / stavební hydraulický nakladač

# jeřáb FASSI e-active

DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM



Společnost Fassi Gru S.p.A. je druhým největším světovým výrobcem hydraulických nakládacích jeřábů s roční výrobní kapacitou cca 12 000 jeřábů, které vyrábí z kvalitní švédské oceli.

Více než 90% jeřábů se vyrábí přímo v jedné z továren. Každá fáze zpracování, od svařování po lakování, včetně zátěžových testů, se odehrává ve společnosti Fassi, a to podle přísného systému zabezpečování jakosti.

Mimořádná šíře sortimentu umožňuje u 60 modelů hydraulických nakládacích jeřábů kolem 30 000 konfigurací, a proto jsou nabízené jeřáby skutečně vyráběné „na míru“ tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků. Hydraulické nakládací jeřáby Fassi se rozdělují do 3 základních řad:

Lehká řada

**1,1 – 12,25 tm (M10 – F130A)**

Střední řada

**13,05 – 34,15 tm (F135A – F365RA)**

Těžká řada

**37,50 – 150,97 tm (F385A – F2150RA.2)**

## POPIS A PARAMETRY

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,01 tm
- hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců STD na 3300 mm
- systém automatických zámek zamezující posunu trámců během přepravy
- naklopitelné podpěry na 45° a 180°
- integrovaná olejová nádrž s kapacitou 33 l
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 400°
- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
- sklopné rameno má tři teleskopické díly, maximální horizontální dosah 8,95 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hák s nosností 5,4 t
- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 840 kg
- maximální pracovní tlak 32 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvláště v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001
- FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
- proporcionální hydraulický rozvaděč D850
- PVED elektromagnetické moduly
- dálkové radiové ovládání RCS Scanreco/ Mini, 6 lineárních funkcí
- vizuální indikátor pro RCS Scanreco/ Mini, žluté a červené světlo

## FSC – ŘÍZENÝ SYSTÉM STABILITY HNJ – VERZE H

- tento systém rozpozná levou a pravou pracovní oblast a řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad nástavbou s maximální kapacitou a nad kabinou s redukovanou kapacitou) v pracovní zóně nad nástavbou dává možnost pracovat maximálně v pěti různých stupních stranového vysunutí hydraulických podpěr jeřábu a ve třech různých stupních stranového vysunutí přídatných podpěr, tím pádem získáme celkem 10 různých úrovní výkonu jeřábu ve vztahu k řízení stability vozidla s jeřábem
- automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad nástavbou)
- v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle polohy trámec stranového výsuvu podpěr (zasunuté, částečně nebo úplně vysunuté)
- součástí systému je rovněž ADC, který v kritických momentech sníží rychlost HNJ
- v momentě, kdy jsou trámece výsuvu podpěr na jedné straně zcela zasunuty, dojde na této straně automaticky ke snížení kapacity jeřábu

## DOPORUČENÁ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA K JEŘÁBU FASSI E-ACTIVE

- FSC/H Automatický systém kontrol výsuvných ramen
- Extra hydraulické prodloužení hydraulických podpěr XL
- 2 přídatné aktivované funkce rozvaděče – nekonečný rotátor, drapák
- Chladič hydraulického oleje 60/ 24V
- 2 přídatné pracovní světla LED bílé barvy instalované na sklopném ramenu
- Závěs, nekonečný rotátor, spojovací materiál

## MONTÁŽ JEŘÁBU NA TRAKTOROVÝ NÁVĚS - PŘÍVĚS WIELTON-AGRO:

- Výroba a montáž pomocného rámu k hydraulickému nakládacímu jeřábu
- Montáž hydraulického nakládacího jeřábu Fassi v přední části přívěsu
- Dodání a montáž hydraulického pístového čerpadla včetně sání a tlakového šroubení
- Kardan pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu
- Materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení hydraulického nakládacího jeřábu
- Olejová náplň
- PVC podkladové desky 300x300x40 mm
- Seznámení uživatele s obsluhou hydraulického nakládacího jeřábu Fassi
- HNJ je vyroben v souladu s ČSN EN 12999
- EXW EverLift Hněvotín - Olomouc.

## ZÁRUKA HYDRAULICKÉHO NAKLÁDACÍHO JEŘÁBU FASSI :

- 3 roky v členění - 12 měsíců na celý jeřáb a dalších 24 měsíců na nosné díly jeřábu při hákovém provozu
- Pro platnost záruky je nutno dodržet podmínky pro montážní organizace stanovené normou ČSN 12999 (oprávnění pro vlastní provoz, oprávnění o provedení montážní zkoušky, atd.).
- Záruka je podmíněna uvedením jeřábu do provozu autorizovaným střediskem FASSI (Everlift, s.r.o.).

**Cena bude vždy stanovena na základě konkrétního požadavku na daný návěs nebo přívěs ze sortimentu dopravní techniky WIELTON-AGRO**

DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM jeřáb FASSI e-active



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,  
nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:  
AGROVO CZ s.r.o.  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava  
tel.: +420 737 245 931  
tel. servis: +420 773 206 205  
e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)