

Traktorový návěs **MAXIMUS 3800** je třístranně sklápěný, má pozinkovaný podvozek a bočnice, podlahu ze 3 mm plechu. Nástavba 400 mm je kompletně demontovatelná, zadní čelo má horní i spodní otvírácí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI:

Provozní hmotnost (kg)	800
Užitečná hmotnost (kg)	3000
Celková hmotnost (kg)	3800

ROZMĚRY:

Délka ložné plochy (mm)	3000
Šířka ložné plochy (mm)	1500
Základní výška korby (mm)	400
Celková délka (mm)	4435
Vnější šířka (mm)	1585
Výška ložné plochy od země (mm)	861
Vnější šířka (mm)	1585

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Největší povolená rychlost (km/h)	25
Náprava - výrobce	BPW
Náprava - počet (ks)	1
Náprava - typ	pevná
Náprava - rozchod	1200
Brzda - provozní	nájezdová s couvacím automatem
Brzda - parkovací	mechanická
Pneumatiky základní	10.0/75 - 15.3 - 14PR
Ráfky	9.00 x 15.3
Oje - průměr oka (mm)	40

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní neodpružená náprava 60 x 60 mm
- Maximální rychlost 30 km/h
- Pneumatiky 10.00/75 - 15.3 - 14 PL
- Tažné oko průměr 40 mm
- **Provozní brzda - nájezdová s couvacím automatem**
- Ruční brzda - mechanická
- Opěrná noha s kolem
- Třístranně sklápěná korba
- Robustní rám 140 x 60 x 5
- Typ bočnic Fuhrmann
- **Výška bočnice základní 400 mm**
- Horní otevírání bočnice pravá i levá strana
- Zadní čelo horní a spodní otevírání
- **Pozinkovaný podvozek**
- Elektroinstalace 12 V
- Dva klíny kol
- Výstražný trojúhelník

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

2. řada nástavků 400 mm v pozinku, včetně odnímatelných sloupků a závěrů bočnic
Okénko 250 x 250 mm
Plachta s rolováním vč. montáže, barva dle dohody, středová vzpěra

Záruka 12 měsíců.

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA **MAXIMUS 3800**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz