

## Model SSN

šnekový dopravník s výpadem do strany

### ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

na obilí • osiva • průmyslová  
hnojiva • šroty • krmné směsi

- granulovaný materiál



- 100% nerezový materiál + práškové lakování
- středové ložisko
- pružná spojka mezi hydromotorem a šnekovnicí
- čistící otvor
- montážní díly a lanový naviják
- 2 x 1,6m hydraulické hadice s rychlospojkami
- kulový pro zapínání hydromotoru
- přípojovací díl na míru podle návěsu
- vhodné pro všechny typy návěsů

Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>SSN 30</b>	170	4	30	sklopná	V2A nerez
	170	4,5	30	sklopná	V2A nerez
<b>SSN 50</b>	200	4	50	sklopná	V2A nerez
	200	4,5	50	sklopná	V2A nerez
	200	5	50	sklopná	V2A nerez
<b>SSN 70</b>	220	4,5	70	sklopná	V2A nerez
	220	5	70	sklopná	V2A nerez
<b>SSN 120</b>	270	5	120	sklopná	V2A nerez

#### Doplňková výbava

Elektromagnetický ventil pro zapnutí hydromotoru, včetně 1m ohebného výpadu a nerezové rukojetě s integrovaným vypínačem

Ohebný výpad 1m s nerezovou rukojetí

Segmentové koleno pro použití složeného dopravníku

Uzavíratelná nerezová výpust'