

- 100% nerezový materiál + práškové lakování
- středové ložisko (kromě ZSN délky 2,5m)
- pružná spojka mezi hydromotorem a šnekovnicí
- čistící otvor
- montážní díly a lanový naviják
- 2 x 1,6m hydraulické hadice s rychlospojkami
- kulový pro zapínání hydromotoru
- přípojovací díl na míru podle návěsu
- vhodné pro všechny typy návěsů



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>ZSN 30</b>	170	2,5	30	pevná	V2A nerez
	170	3,0	30	pevná	V2A nerez
	170	3,3	30	sklopná	V2A nerez
	170	4	30	sklopná	V2A nerez
	170	4,5	30	sklopná	V2A nerez
<b>ZSN 50</b>	200	2,5	50	pevná	V2A nerez
	200	3,0	50	pevná	V2A nerez
	200	3,3	50	sklopná	V2A nerez
	200	4	50	sklopná	V2A nerez
	200	4,5	50	sklopná	V2A nerez
<b>ZSN 70</b>	220	2,5	70	pevná	V2A nerez
	200	3,0	70	pevná	V2A nerez
	220	3,3	70	sklopná	V2A nerez
	220	4	70	sklopná	V2A nerez
	220	4,5	70	sklopná	V2A nerez
<b>ZSN 120</b>	270	4,0	120	sklopná	V2A nerez
	270	4,5	120	sklopná	V2A nerez

#### Doplňková výbava

Elektromagnetický ventil pro zapnutí hydromotoru, včetně 1m ohebného výpadu a nerezové rukojetě s intergovaným vypínačem

Ohebný výpad 1m s nerezovou rukojetí

Segmentové koleno pro použití složeného dopravníku

Uzavíratelná nerezová výpust