



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Nádrž vyrobená z plechu o síle 5 mm
- Nádrž pozinkovaná vně i uvnitř
- Konstrukce samonosná
- Pozinkovaná oj
- Jednoosý návěs, dvě kola
- 3 napájecí koryta samočinně udržující hladinu
- Horní víko Ø500 mm napouštěcí
- Spodní závěs Hitch ve výši 400 mm
- Oko závěsu šroubované-výměnné
- Mechanická odstavňá noha
- Parkovací brzda mechanická
- Ochranná bariéra nad ojí
- Přípustná pojízdná rychlost 25 km/h

T507/4 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 A 8000 LITRŮ

OBJEM NÁDRŽE	Rozměry pneumatik	Pneumatiky
2500 l	855x290	11,5/80x15,3
3300 l	855x290	11,5/80x15,3
4000 l	875x405	400/60x15,5
5000 l	875x405	400/60x15,5
6700 l	935x500	500/50x17
8000 l	1080x400	400Rx22,5

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA - PŘÍPLATKY K NAPÁJEČKÁM

- Brzdy pneumatické jednookruhové
- Elektrická a světelná instalace
- Plovákový ukazatel naplnění
- Ventil W52 k plnění
- Úchyt výstražného trojúhelníku

Podrobnější informace ke každému typu - v hlavním katalogu POMOT