



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Nádrž vyrobená z plechu o síle 5 mm
- Konstrukce samonosná
- Nádrž pozinkovaná vně i uvnitř
- Nátěr-pro převoz pitné vody
- Pozinkovaná oj
- Jednoosý návěs, dvě kola
- Spodní výpustný ventil s kulovým uzávěrem
- Napouštěcí ventil W52 na štítu nádrže
- Horní víko Ø500 mm napouštěcí
- Kovová skříňka na nářadí
- Průhledy na kontrolu stavu hladiny
- Kovové blatníky pozinkované
- Spodní závěs Hitch ve výši 400 mm
- Oko závěsu šroubované-výměnné
- Mechanická odstavná noha
- Elektrická instalace 12V se zásuvkou
- Světelná instalace se svítilnami
- Brzdová soustava-pneumatická jednohadicová
- Parkovací brzda mechanická
- Přepouštěcí trubice
- Piktogram s označením „Pitná voda“
- Technické osvědčení-pro registraci na pozemních komunikacích
- Rychlost 25 km/h pro objem 4000 litrů

T507/5 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 A 8000 LITRŮ

OBJEM NÁDRŽE PITNÉ VODY	POJEZDOVÁ SOU- STAVA	Pneumatiky	Antikorozní ošetření
2500 l	jednoosý	11,5/80x15,3	pozink
3300 l	jednoosý	11,5/80x15,3	pozink
4000 l	jednoosý	400/60x15,5	pozink
5000 l	jednoosý	400/60x15,5	pozink
6700 l	jednoosý	400Rx22,5	pozink
8000 l	jednoosý	400Rx22,5	pozink

Podrobnější informace ke každému typu - v hlavním katalogu POMOT

AGROVOcz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz