

- 100% nerezový materiál + práškové lakování
- středové ložisko (kromě ZSN délky 2,5m)
- pružná spojka mezi hydromotorem a šnekovnicí
- čistící otvor
- montážní díly a lanový naviják
- 2 x 1,6m hydraulické hadice s rychlospojkami
- kulový pro zapínání hydromotoru
- přípojovací díl na míru podle návěsu
- vhodné pro všechny typy návěsů



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
ZSN 30	170	2,5	30	pevná	V2A nerez
	170	3,0	30	pevná	V2A nerez
	170	3,3	30	sklopná	V2A nerez
	170	4	30	sklopná	V2A nerez
	170	4,5	30	sklopná	V2A nerez
ZSN 50	200	2,5	50	pevná	V2A nerez
	200	3,0	50	pevná	V2A nerez
	200	3,3	50	sklopná	V2A nerez
	200	4	50	sklopná	V2A nerez
	200	4,5	50	sklopná	V2A nerez
ZSN 70	220	2,5	70	pevná	V2A nerez
	220	3,0	70	pevná	V2A nerez
	220	3,3	70	sklopná	V2A nerez
	220	4	70	sklopná	V2A nerez
	220	4,5	70	sklopná	V2A nerez
ZSN 120	270	4,0	120	sklopná	V2A nerez
	270	4,5	120	sklopná	V2A nerez

Doplňková výbava

Elektromagnetický ventil pro zapnutí hydromotoru, včetně 1m ohebného výpadu a nerezové rukojetě s integrovaným vypínačem

Ohebný výpad 1m s nerezovou rukojetí

Segmentové koleno pro použití složeného dopravníku

Uzavíratelná nerezová výpušť