

Obchodní název stroje pro objednání

DOLLY PRD-2

TRAKTOROVÝ NOSIČ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRD
Varianta	10D13
Verze	1
Obchodní název	PRD-2
Kategorie vozidla	R3b
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00071*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	9000
Náprava 2	9000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

TECHNICKÉ PARAMETRY (informativní)

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	2500
Užitečná hmotnost/ Zatížení na sedlo (kg)	17500
Celková hmotnost (kg)	19500

ROZMĚRY

Celková délka (mm)	5300
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	1760
Výška sedla (mm)	1200
Výška závěsu (mm)	500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla (kg)	30400
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)	33000

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	80
Točnice - Třída	G50-X
Elektronický bezpečnostní systém	EBS
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Pneumatiky základní 385/65R 22,5 nové SAVA
- EBS - (Elektronický Bezpečnostní Systém) obsahuje:
 1. Systém ABS
 2. Elektronické řízení zátěžové regulace
 3. Systém na podporu příčné stability
 4. Elektronické ovládání brzdové síly
- Převod 12 V / 24 V pro připojení velkoobjemového návěsu
- Náprava SAF - vzduchové odpružení, 80 km/h
- Kompletní jednoobvodový hydraulický systém pro připojení velkoobjemového návěsu
- Olejová nádrž s vlastním čerpadlem 150 - 160 l
- Sedlo JOST Německo
- **Bubnové brzdy**
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller, 145 X 145 mm
- Elektroinstalace 12 V
- Mechanická odstavná noha
- Plastové blatníky
- Kloubový hřídel
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- COC dokument součástí stroje



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ovládání hydrauliky zapojeného přívěsu z kabiny traktoru

Podpora při rozjezdu na nepevném povrchu v kombinaci s EBS

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R- 22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ NOSIČ DOLLY PRD-2



Traktorové
nosiče

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

93