

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2HPK/W16

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

PRC / návěsy
jedno a dvoustranné



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	HP
Verze	16
Obchodní název	PRC-2HPK/W16
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00005*1

* uvedeno na výrobním štítku

MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	9000
Náprava 2 (kg)	9000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounově žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5000
Užitečná hmotnost (kg)	16000
Celková hmotnost (kg)	21200

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	6100
Šířka ložné plochy (mm)	2350
Základní výška korby (mm)	1500
Celková délka + výsyp (mm)	8455
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2900
Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)	3300
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	6450
Objem korby (m³)	20
Objem korby s nástavky 300 mm (m³)	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65 R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1500 mm bez nástavků
- **Podélné profilování korby a kónické provedení korby**
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 20 tun
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- **Odpružené oje pružinami**
- **Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm**
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Hydraulický uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodoforezním lakováním - nejvyšší kvalita ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí
 Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování
 Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny
 Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 24 m³ *
 Hydraulická odstavná noha
 Zadní řiditelná náprava tandem rozvor 1500 mm, 20 tun
 Zadní závěs
 Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm
 Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm
 Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí
 Zásobník na vodu
 Skříňka na nářadí
 Horní blatníkový parapet 2 ks
 Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
 Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT
 4 x kola 425/65 R 22,5 DELCORA
 4 x kola 550/45 22,5 BKT
 4 x kola 560/60 R 22,5

REZERVNÍ KOLO


385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA
 400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT
 425/65 R 22,5 167D TL Delcora
 550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT
 560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců
 (Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

*) Při použití nástavků nelze otevírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HPK/WT16



AGROVO CZ
 s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
 Wielton Aggro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.
 nám. 14. října 1307/2,
 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
 AGROVO CZ s.r.o.
 747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
 tel.: +420 737 245 931
 tel. servis: +420 773 206 205
 e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC / návěsy
 jedno a dvoustranné