

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2HP/W18BK

stavební - zemědělská HARDOX

TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ  
JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRC / návěsy  
jedno a dvoustranné

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2HP (*)
Varianta	S
Verze	S
Obchodní název	PRC2HP
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11062*00

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	10000
Náprava 2 (kg)	10000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

### ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

<b>RAL 7021</b> černošedá	<b>RAL 1028</b> melounové žlutá

### DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

<b>RAL 3002</b> karmínová	<b>RAL 3004</b> purpurově červená	<b>RAL 6002</b> listově zelená	<b>RAL 6018</b> zelenožlutá

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	7000
Užitečná hmotnost (kg)	18500
Celková hmotnost (kg)	24000

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5500
Šířka ložné plochy (mm)	2220
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka + výsyp (mm)	7620
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2430
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6430
Objem korby (m <sup>3</sup> )	12

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Robustní korba základní výška 1000 mm bez nástavků**
- **Robustní korba z ořevuzdorné oceli HARDOX 6 mm podlaha, bočnice korby 5 mm HARDOX**
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Hydraulické zajištění zadního čela**
- **Odpružená náprava ADR Boogie pevná – 40 km/h, rozvor 1500 mm, 24 tun**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součástí stroje

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Hydraulická odstavná noha

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

**Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun TOP**

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 560/60 R 22,5

**4 x kola 600/55 R 26,5 BKT AKCE 2026**

4 x kola 650/55 R 26,5 BKT

## REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

600/55 R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55 R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HP/W18BK



PRC / návěsy  
jedno a dvoustranné



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**

nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)