

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2HP/W18WB

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRC / návěsy
jedno a dvoustranné

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2HP (*)
Varianta	S
Verze	W
Obchodní název	PRC2HP
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11062*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU PARABOLIC A OJE

Náprava 1 (kg)	9700
Náprava 2 (kg)	10300
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounově žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	7000
Užitečná hmotnost (kg)	18000
Celková hmotnost (kg)	24000

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	6700
Šířka ložné plochy (mm)	2200
Základní výška korby (mm)	1600
Celková délka + výsyp (mm)	8940
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3020
Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)	3320
Celková výška s nástavkami 600 mm (mm)	3620
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	7600
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 600 mm (mm)	7800
Objem korby (m³)	23
Objem korby s nástavky 300 mm (m³)	27,4
Objem korby s nástavky 600 mm (m³)	33

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků**
- **Sklápění dle možnosti výběru, pravá nebo levá strana**
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výšpné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružená náprava tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 24 tun**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Ólejpneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310- 710 mm**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° a 45° pro dvoustranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela a bočnic pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejvyšší kvalita ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Horní blatníkový parapet 2 ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolaváním 680 g/m² s konstrukcí

Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 27,4 m³ *

Senážní nástavky hliníkové 600 mm objem s nástavky 32 m³ *

Hydraulická odstavná noha

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun TOP

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 560/60R 22,5 nová

4 x kola 600/55R 26,5 nová BKT AKCE 2026

4 x kola 650/55R 26,5 nová BKT

4 x kola 700/50 26,5 nová BKT

4 x kola 710/50R 26,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

600/55 R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55 R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50 R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TOP Kvalitní zákaznický ověřený náprava

***) Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.**

TRAKTOROVÝ NÁVĚS DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HP/W18WB



AGROVO CZ
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC / návěsy
jedno a dvoustranné