

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2S/S12

TRAKTOROVÝ  
PLOŠINOVÝ NÁVĚS



# WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



Podvalníky

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	B
Verze	12
Obchodní název	PRC-2S/S12
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*03

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8000
Náprava 2 (kg)	8000
Náprava 3 (kg)	0

### ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

**RAL 7021**  
černošedá

**RAL 1028**  
melounově  
žlutá

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3500
Užitečná hmotnost (kg)	12000
Celková hmotnost (kg)	15500

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2450
Celková délka (mm)	10700
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3135
Výška podlady od země (mm)	1250
Rozvor nápravy (mm)	1350
Výška závěsu (mm)	575

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Pneumatiky v základní výbavě - 500/50 17 BKT
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm
- **Odpružení oje dvěma silentbloky**
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- **Příprava kapes podlahy pro 8 ks klanic**
- **Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky**
- **Fixace šroubem předního a zadního čela**
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- **Boční vázací otvory pro upevnění nákladu**
- **Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě**
- **Zadní elektrický vývod**
- **Zadní pneumatický vývod**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- COC dokument součástí stroje

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervního kola

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zadní závěs

Klanice 8 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

Sada kotvících ok 4 ks

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní podpěrné nohy 2ks

Přední a zadní paletová stěna - nízká

Přední a zadní paletová stěna - vysoká

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45 R 19,5 ADVANCE

4 x kola 445/45 R 19,5 MICHELIN

4 x kola 550/45 22,5 BKT

## REZERVNÍ KOLO

500/50 17 18PR AW 708 TL BKT

445/45 R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45 R 19,5 160K TL Michelin

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS PRC-2S/S12



Podvalníky

**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**

nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)

77