

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2S/S9H

**TRAKTOROVÝ
PLOŠINOVÝ NÁVĚS**



**WIELTON
AGRO**

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	B
Verze	9
Obchodní název	PRC-2S/S9
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	0

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově
žlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4500
Užitečná hmotnost (kg)	9000
Celková hmotnost (kg)	13500

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	10460
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3500
Výška podlady od země (mm)	1230
Rozvor nápravy (mm)	1350
Výška závěsu (mm)	575

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulicky ovládané bočnice pro zajištění nákladu - pravá a levá strana
- Nezávislá mechanická výšková regulace bočnic na pravé a levé straně
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Pneumatiky v základní výbavě - 500/50 17 BKT
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - max. rychlost 40 km/h
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Zadní pneumatický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodoforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- COC dokument součástí stroje

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ NÁVĚS PRC-2S/S9H



Podvalníky

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervního kola
Skříňka na nářadí 65L
Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí
Zadní závěs
2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks
Sada kotvících ok 4 ks
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm
Hydraulická odstavňá noha
Zadní podpěrné nohy 2ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45 R 19,5 ADVANCE
4 x kola 445/45 R 19,5 MICHELIN
4 x kola 550/45 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 18PR AW 708 TL BKT
445/45 R 19,5 160J 20PR TL Advance
445/45 R 19,5 160K TL Michelin
550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců (Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)
--

AGROVO CZ
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz