

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/V40

TRAKTOROVÝ NÁVĚS - VELKOOBJEMOVÝ
VŮZ S POHYBLIVOU PODLAHOU



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRC / návěsy
jedno a dvoustranné

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE - před schválením

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2V (*)
Varianta	N
Verze	20
Obchodní název	PRC-2/V40
Kategorie vozidla	S2a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00047*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	10000
Náprava 2 (kg)	10000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově
žlutá

TECHNICKÉ PARAMETRY (informativní)

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	7510
Užitečná hmotnost (kg)	17090
Celková hmotnost (kg)	24600

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8355
Šířka ložné plochy (mm)	2220
Základní výška korby (mm)	2050
Celková délka	10420
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3720
Objem korby (m³)	40

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	560/60R 22,5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Korba základní výška 2 025 mm**
- Boční stěny korby z profilovaného materiálu
- Hydraulicky sklápěné přední čelo po 1. průsek
- **Čtyři podlahové řetězy s centrálním mazáním předních ložisek dopravníku**
- Hydraulický pohon řetězového dopravníku
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružená náprava ADR Tandemové odpružení – 40 km/h rozvor 1500 mm (21.000 Kg)**
- **Pneumatiky v základní výbavě - 560/60 R 22,5**
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Mechanická odstavná noha
- **Boční dveře pro vstup do korby s žebříkem**
- Průzor v čele korby
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínu RAL: 1028 PUR-Barva
- Klíny pod kola 2ks
- Lopata + smeták
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součást stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Hydraulické zaplachtování

Hydraulická odstavná noha

Zadní rozduřovací válce

Zadní pevná náprava Boogie ADR, 40 km/h, rozvor 1500 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie, rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun TOP

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Vnitřní napínací řetěz bočnic

Ovládní hydraulických okruhů z kabiny traktoru

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

LED světlo do korby

LED světlo zadní části vozu

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 600/55 R 26,5 BKT AKCE 2026

4 x kola 650/55 R 26,5 BKT

4 x kola 700/50 26,5 BKT

4 x kola 710/50 R 26,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

600/55 R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55 R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50 R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT


PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

***TOP** Kvalitní zákazníci ověřená náprava

TRAKTOROVÝ NÁVĚS - VELKOOBJEMOVÝ PRC-2/V40



AGROVO.cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz