

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/W12 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRC / návěsy
třístranné

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	12
Obchodní název	PRC-2/W12
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8200
Náprava 2 (kg)	8200
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	2500
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	3000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounové žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4900
Užitečná hmotnost (kg)	12000
Celková hmotnost (kg)	16900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výsyp (mm)	6890
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3070
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5680
Objem korby 600+800 mm (m ³)	15
Objem korby s nástavky 600+800+800 mm (m ³)	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezuvzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- **Odpružení oje dvěma silentbloky**
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600 + horní 800)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
Obslužná lávka se zábradlím
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana
Zásobník na vodu
Skříňka na nářadí
Zadní závěs
Zadní závěs otočný homologovaný
Zadní závěs automatický homologovaný
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm
Síťové senážní nástavky pro štěpku 800 mm 24 m³ (3.řada)
Hydraulická odstavňá noha
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA
400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců
(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2/W12 (tandem)



AGRO **0** **cz**
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

39

PRC / návěsy
třístranné