

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/W14D (tandem)

VRATOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BOČNIC

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianata	W
Verze	14
Obchodní název	PRC-2/W14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	9000
Náprava 2 (kg)	9000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:



RAL 7021
černošedá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5200
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	19200

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5250
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výsyp (mm)	7730
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3140
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6150
Výška v dolním závěsu (mm)	460
Výška v horním závěsu (mm)	850
Objem korby 800+600 mm (m³)	18
Objem korby s nástavky 800+800 mm (m³)	21

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování podlahy o síle 4 mm v otěruvzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- **Bočnice jsou vyrobeny z vysoce pevnostní překližky o tloušťce 18 mm, vnitřní strana bočnic je pokryta hnědou fenolickou fólií, odolnou vůči nečistotám, oděrům a poškrábání**
- Venkovní strana bočnic je pokryta zeleným propylenem ve vrstvě 240g/m²
- **Snadno vyjímatelná středová tyč na straně dveřového systému**
- **Výška levé strany bočnic, nedělená ve výšce 1400 mm**
- **Výška pravé strany bočnic, dělená 1400 mm (spodní 800 mm + horní 600 mm)**
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Vratový systém otevírání bočnic**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružení oje - listovými péry
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller, rozteč děr 145 x 145 mm
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výspné okno v zadním čele 410 x 260 mm s prodlouženou hranou**
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
 Obslužná lávka se zábradlím
 Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana
 Zásobník na vodu
 Skříňka na nářadí
 Zadní závěs
 Zadní závěs otočný homologovaný
 Zadní závěs automaticky homologovaný
 Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm
 Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm
Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm
 Hydraulická odstavňá noha
Zadní říditelná náprava tandem
 Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí
 Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT
 4 x kola 425/65 R 22,5 DELCORA
4 x kola 550/45 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA
 400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT
 425/65 R 22,5 167D TL Delcora
 550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců
 (Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2/W14D (tandem)



AGROVO CZ
 s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
 Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.
 nám. 14. října 1307/2,
 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
 AGROVO CZ s.r.o.
 747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
 tel.: +420 737 245 931
 tel. servis: +420 773 206 205
 e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC / návěsy
 třístranné