

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/W8 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	8
Obchodní název	PRC-2/W8
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	5600
Náprava 2 (kg)	5600
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	2500
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	3000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounově žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3600
Užitečná hmotnost (kg)	8000
Celková hmotnost (kg)	11600

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka + výsyp (mm)	6890
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2510
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5155
Objem korby 500+500 mm (m³)	11
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m³)	19,7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 DELCORA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 315/60 R 22,5 DELCORA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávacím materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller, rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky MARIZ
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodově zinkovým lakem - nejvyšší kvalita kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástrík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
 Obslužná lávka se zábradlím
 Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana
 Zásobník na vodu
 Skříňka na nářadí
 Zadní závěs
 Zadní závěs otočný homologovaný
 Zadní závěs automatický homologovaný
 Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
 Otočné okno Ø 50 mm 100 x 110 mm
 Síťové senážní nástavky pro štěpku 800 mm 19,7 m³ (3.řada)
 Hydraulická odstavňá noha
 Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
 Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

REZERVNÍ KOLO

315/60 R 22,5 155D TL Delcora

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců
 (Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2/W8 (tandem)



PRC / návěsy
třístranné

AGROVO CZ
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz