

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-3HP/W34

mechanické odpružení náprav

TRAKTOROVÝ NÁVĚS

JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRC / návěsy  
jedno a dvoustranné

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Značka                  | Wielton              |
| Typ                     | PRC-3 (*)            |
| Varianta                | HP                   |
| Verze                   | W25                  |
| Obchodní název          | PRC-3HP/W25          |
| Kategorie vozidla       | R4a                  |
| Schválení homologace EU | e20*167/2013*0006*00 |

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Náprava 1 (kg)                               | 10000 |
| Náprava 2 (kg)                               | 10000 |
| Náprava 3 (kg)                               | 10000 |
| Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg) | 3000  |
| Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)      | 4000  |

### ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:



**RAL 7021**

černošedá

**RAL 1028**

melounově  
žlutá

### DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):



**RAL 3002**

karmínová

**RAL 3004**

purpurově  
červená

**RAL 6002**

listově  
zelená

**RAL 6018**

zelenožlutá

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Provozní hmotnost (kg) | 9000  |
| Užitečná hmotnost (kg) | 25500 |
| Celková hmotnost (kg)  | 34500 |

### ROZMĚRY

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Délka ložné plochy (mm)                              | 8000  |
| Šířka ložné plochy (mm)                              | 2200  |
| Základní výška korby (mm)                            | 1600  |
| Celková délka + výsyp (mm)                           | 10200 |
| Celková šířka (mm)                                   | 2550  |
| Celková výška (mm)                                   | 2980  |
| Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)               | 3420  |
| Celková výška s nástavkami 600 mm (mm)               | 3780  |
| Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm) | 8700  |
| Výška při max. zvednutí korby s nástavky 600 mm (mm) | 8900  |
| Objem korby (m³)                                     | 27,5  |
| Objem korby s nástavky 300 mm (m³)                   | 35    |
| Objem korby s nástavky 600 mm (m³)                   | 41    |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Počet náprav(ks)             | 3                 |
| Maximální rychlost (km/h)    | 40                |
| Pneumatiky v základní výbavě | 385/65R 22,5 SAVA |

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků**
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružené nápravy ADR 1. a 3. řiditelná náprava**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejpneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm**
- Pevné tažné oko Ø 50 svislé zatížení 4000 kg Scharmüller, rozteč děr 160 x 160 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katoforesním lakováním - nejvyšší kvalita ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018, 7021; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součástí stroje

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolování 680 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Aretace zadní nápravy při vyklápění (u mechanického odpružení)

**Samostatný hydraulický okruh pro sklápění, ovládaný náhonovou hřídelí s vlastní 60L olejovou nádrží s čerpadlem**

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 35 m<sup>3</sup> \*

Senážní nástavky hliníkové 600 mm objem s nástavky 41 m<sup>3</sup> \*

Hydraulická odstavňá noha

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 160 x 160 mm

Otočné oko Ø 50 mm 160 x 160 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kolo 560/60R 22,5 nová MITAS

**6 x kolo 600/55R 26,5 nová BKT AKCE 2026**

6 x kolo 650/55R 26,5 nová BKT

6 x kolo 700/50 26,5 nová BKT

6 x kolo 710/50R 26,5 nová BKT

## REZERVNÍ KOLO

385/65R 22,5 164K PR18 FL 648 TL SAVA

560/60R 22,5 161D FL 630 TL

600/55R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

\* Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-3HP/W34



**AGROVO CZ**  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**

nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)

PRC / návěsy  
jedno a dvoustranné