

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-3HP/W34 WB

mechanické odpružení náprav

TRAKTOROVÝ NÁVĚS

DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

NOVINKA 2026
DVOUSTRANNĚ
SKLÁPĚNÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-3 (*)
Varianta	HP
Verze	W25
Obchodní název	PRC-3HP/W25
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*0006*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	10000
Náprava 2 (kg)	10000
Náprava 3 (kg)	10000
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounově žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	9000
Užitečná hmotnost (kg)	25500
Celková hmotnost (kg)	34500

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8000
Šířka ložné plochy (mm)	2350
Základní výška korby (mm)	1600
Celková délka + výsyp (mm)	10210
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3123
Celková výška s nástavkami 300 mm (mm)	3420
Celková výška s nástavkami 600 mm (mm)	3780
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 300 mm (mm)	8700
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 600 mm (mm)	8900
Objem korby (m³)	30
Objem korby s nástavky 300 mm (m³)	35
Objem korby s nástavky 600 mm (m³)	41

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvoustranné sklápění s hydraulickým zadním a hydraulickým bočním sklápěním**
- **Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků**
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružené nápravy ADR 1. a 3. řiditelná náprava**
- Pneumatiky v základní výbavě 385/65 R-22,5 SAVA
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejpneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm**
- Pevné tažné oko Ø 50 svislé zatížení 4000 kg
- Scharmüller, rozteč děr 160 x 160 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela a bočnice pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Zadní elektrický vývod**
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018, 7021; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Horní blatníkový parapet 2 ks
- Elektroinstalace 12 V
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolování 680 g/m² s konstrukcí

Vnitřní odpružená plachta pro nakládku zeleniny

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Aretace zadní nápravy při vyklápění (u mechanického odpružení)

Samostatný hydraulický okruh pro sklápění, ovládaný náhonovou hřídelí s vlastní 60L olejovou nádrží s čerpadlem

Senážní nástavky hliníkové 300 mm objem s nástavky 35 m³ *

Senážní nástavky hliníkové 600 mm objem s nástavky 41 m³ *

Hydraulická odstavná noha

Zadní závěs

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 160 x 160 mm

Otočné oko Ø 50 mm 160 x 160 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kolo 560/60 R 22,5

6 x kolo 600/55 R 26,5 BKT AKCE 2026

6 x kolo 650/55 R 26,5 BKT

6 x kolo 700/50 26,5 BKT

6 x kolo 710/50 R 26,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

600/55 R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55 R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50 R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

* Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-3HP/W34 WB



AGROVO CZ
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz