

ROZMETADLO PRR-1/R014 (14 tun)

NOVINKA

- včetně konstrukčních změn pro rok 2026



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

Rozmetadlo



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRR
Varianta	1
Verze	100
Obchodní název	PRR 1
Kategorie vozidla	S2a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00079*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	3000 / 4000
----------------	-------------

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:



RAL 7021
černošedá



RAL 1028
melounově
žlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	6100
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	20100

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5330
Šířka ložné plochy (mm)	1615
Základní výška korby (mm)	1278
Celková délka (mm)	8800
Celková šířka (mm)	2925
Celková výška (mm)	3135
Objem korby (m³)	11 – 18

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	1
Maximální rychlost (km/h)	40
Šířka rozmetání (m)	20
Minimální výkon traktoru (KW/KM)	88-120
Otáčky na vývodovém hřídeli (rpm)	1000
Pneumatiky v základní výbavě	650/75R 32

STANDARTNÍ VÝBAVA ROZMETADLA:

- Samonosná svařovaná konstrukce rámu z vysokopevnostní oceli
- Náprava ADR, rozměr čtyřhranu nápravy 150 mm, 40 km/h
- Odpružené oje pružinami
- Mechanická odstavná noha
- Pevné tažné oko 50 mm, svislé zatížení 3000 kg rozteč děr 145 x 145 mm
- Korba s variabilním průřezem ve tvaru V pro snadnou vykládku hnoje
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Venkovní žebřík skládaný s vnitřními schůdky v korbě
- 2 řetězové dopravníky s vysokou pevností proti přetížení
- Regulace rychlosti dopravních řetězů z traktoru, včetně zpětného chodu
- Pružinová regulace napínání podlahy
- Hydraulicky ovládané dva rozdrůžovací a drobní vertikální válce s ocelovými prsty
- Hydraulicky ovládané gilotinové vrata
- Hydraulické otvírání zadních vrat při rozhozu hnoje
- Manuálně otvíratelná spodní část vrat pro rozmetání vápenatých hnojiv
- Vedení hydrauliky podél korby, chráněno kovovými kryty
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Náhonový hřídel
- Elektroinstalace 12 V
- Nasvécující pracovní LED přední a zadní
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Rozhoz vápna 4 m
- Šířka rozmetání hnoje 12–20 m podle typu hnoje
- COC dokument součást stroje

ROZMETADLO PRR-1/RO14 (14 tun)



Rozmetadlo

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Přední závěs K80

Nástavky dřevěné 150 mm

Nástavky dřevěné 300 mm

Hydraulická odstavná noha

Blatníky ocelové nad kola

Ovládání hydrauliky (rozdělovač elektroventilů)

Rezervní kolo 650/75R 32

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

AGROVO.cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz