

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2S/S12H

TRAKTOROVÝ
PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2B
Verze	313
Obchodní název	PRS-2S/S12
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8000
Náprava 2 (kg)	8000
Náprava 3 (kg)	0

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově
žlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4500
Užitečná hmotnost (kg)	12000
Celková hmotnost (kg)	16500

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	10700
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3500
Výška podlady od země (mm)	1230
Rozvor nápravy (mm)	6100
Výška závěsu (mm)	825

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	445/45R 19,5 ADVANCE

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Hydraulicky ovládané bočnice pro zajištění nákladu - pravá a levá strana
- **Nezávislá mechanická výšková regulace bočnic na pravé a levé straně**
- **Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm oteruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)**
- **Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON**
- **Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy**
- **Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana**
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Pneumatiky v základní výbavě - 445/45 R 19,5 ADVANCE
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- **Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h**
- Elektroinstalace 12 V
- **Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě**
- **Zadní elektrický vývod**
- **Zadní pneumatický vývod**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodovým lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervního kola

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zadní závěs

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45 R 19,5 MICHELIN

REZERVNÍ KOLO

445/45 R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45 R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS PRS-2S/ST12H



Podvalníky

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

75