

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2S/S9

TRAKTOROVÝ
PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2B
Verze	109
Obchodní název	PRS-2S/S9
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	0

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově
žlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3000
Užitečná hmotnost (kg)	9000
Celková hmotnost (kg)	12000

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	8045
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	10460
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3105
Výška podlady od země (mm)	1190
Rozvor nápravy (mm)	6100
Výška závěsu (mm)	810

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Pneumatiky v základní výbavě - 500/50 17 BKT
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 8 ks klanic
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- Reflexní prvky po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Zadní pneumatický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodově zinkovým lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- COC dokument součástí stroje



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervního kola

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zadní závěs

Klanice 8 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 445/45 R 19,5 ADVANCE

4 x kola 445/45 R 19,5 MICHELIN

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 18PR AW 708 TL BKT

445/45 R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45 R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS PRS-2S/S9



Podvalníky

AGRO  **cz**
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

67