

Obchodní název stroje pro objednání

# PRS-2/W12

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS  
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	412
Obchodní název	PRS-2/W12
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8200
Náprava 2 (kg)	8200
Náprava 3 (kg)	0

### ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

<b>RAL 7021</b> černošedá	<b>RAL 1028</b> melounové žlutá

### DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

<b>RAL 3002</b> karmínová	<b>RAL 3004</b> purpurově červená	<b>RAL 6002</b> listově zelená	<b>RAL 6018</b> zelenožlutá

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4400
Užitečná hmotnost (kg)	12000
Celková hmotnost (kg)	16400

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výsyp (mm)	6980
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3070
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5650
Objem korby 600+800 mm (m <sup>3</sup> )	15
Objem korby s nástavky 600+800+800 mm (m <sup>3</sup> )	24
Výška závěsu (mm)	880

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky MARIZ
- Točnice JOST Německo
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600 + horní 800)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodovým lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí  
Obslužná lávka se zábradlím  
Držák rezervního kola  
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana  
Zásobník na vodu  
Skříňka na nářadí  
Zadní závěs  
Zadní závěs otočný homologovaný  
Zadní závěs automatický homologovaný  
Síťové senážní nástavky pro štěpku 800 mm 24 m<sup>3</sup> (3. řada)  
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL  
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT

## REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA  
400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců  
(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců)

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2/IW12



PRS / přívěsy  
třístranné

**AGRO**  **cz**  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**

nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)