

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2/W12L LONG

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRS / přívěsy
třístranně

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	412
Obchodní název	PRS-2/W12
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8200
Náprava 2 (kg)	8200
Náprava 3 (kg)	0

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounově žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4900
Užitečná hmotnost (kg)	12000
Celková hmotnost (kg)	16900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5300
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka + výsyp (mm)	7760
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2570
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6050
Objem korby 600+600 mm (m³)	15
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m³)	26
Výška závěsu (mm)	900

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezavzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky MARIZ
- Točnice JOST Německo
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejvyšší kvalita kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Náštřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Držák rezervního kola

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný homologovaný

Zadní závěs automatický homologovaný

Síťové senážní nástavky pro štěpku 800 mm 26 m³ (3. řada)

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Komplet pravých a levých pomocných pružin pro otvírání a zavírání bočnic

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT

4 x kola 445/45 R 19,5 ADVANCE

4 x kola 500/45 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

445/45 R 19,5 160J 20PR TL

500/45 22,5 20PR FL 558 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2/W12L LONG



PRS / přívěs
třístranně

AGROVO CZ
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz