

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2/W14D

VRATOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BOČNIC

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	214
Obchodní název	PRS-2/W14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	9000
Náprava 2 (kg)	9000
Náprava 3 (kg)	0

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PŘÍVĚS:

RAL 7021
černošedá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5100
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	19100

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5250
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výsyp (mm)	7890
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3340
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6236
Objem korby 800+600 mm (m ³)	18
Objem korby s nástavky 800+800 mm (m ³)	21
Výška závěsu (mm)	950

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování podlahy o síle 4 mm v otěruvzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- **Bočnice jsou vyrobeny z vysoce pevnostní překližky o tloušťce 18 mm, vnitřní strana bočnic je pokryta hnědou fenolickou fólií, odolnou vůči nečistotám, oděrům a poškrábání**
- Venkovní strana bočnic je pokryta zeleným propylenem ve vrstvě 240g/m²
- **Snadno vyjímatelná středová tyč na straně dveřového systému**
- **Výška levé strany bočnic, nedělená ve výšce 1400 mm**
- **Výška pravé strany bočnic, dělená 1400 mm (spodní 800 mm + horní 600 mm)**
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- Vratový systém otevírání bočnic
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výsypné okno v zadním čele 410 x 260 mm s prodlouženou hranou**
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové blatníky přední i zadní
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodovým lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Držák rezervního kola

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný homologovaný

Zadní závěs automatický homologovaný

Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 BKT

4 x kola 425/65 R 22,5 DELCORA

4 x kola 550/45 22,5 BKT

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

425/65 R 22,5 167D TL Delcora

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2/IW14D



PRS / přívěsy
třístranné

AGRO **0** **cz**
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz