

Obchodní název stroje pro objednání

# PRS-2/W8

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS  
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	108
Obchodní název	PRS-2/W8
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

\* uvedeno na výrobním štítku

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6200
Náprava 2 (kg)	6200
Náprava 3 (kg)	0

### ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

<b>RAL 7021</b> černošedá	<b>RAL 1028</b> melounové žlutá

### DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

<b>RAL 3002</b> karmínová	<b>RAL 3004</b> purpurově červená	<b>RAL 6002</b> listově zelená	<b>RAL 6018</b> zelenožlutá

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	3200
Užitečná hmotnost (kg)	8000
Celková hmotnost (kg)	11200

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4560
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka + výsyp (mm)	6980
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2550
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5470
Objem korby 500+500 mm (m <sup>3</sup> )	11
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m <sup>3</sup> )	19,7
Výška závěsu (mm)	820

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 DELCORA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 315/60 R 22,5 DELCORA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořetřuvzdorném materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky MARIZ
- Točnice JOST Německo
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Držák rezervního kola

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný homologovaný

Zadní závěs automatický homologovaný

Síťové senážní nástavky pro štěpku 800 mm 19,7 m<sup>3</sup> (3. řada)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

## REZERVNÍ KOLO

315/60 R 22,5 155D TL Delcora

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2/IW8



PRS / přívěsy  
třístranné

**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky  
Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**

nám. 14. října 1307/2,  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)

47