

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-3S/S14H

TRAKTOROVÝ
PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	3B
Verze	114
Obchodní název	PRS-3S/S14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*00040*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	6000
Náprava 2 (kg)	6000
Náprava 3 (kg)	6000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021
černošedá

RAL 1028
melounově
žlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	5000
Užitečná hmotnost (kg)	14000
Celková hmotnost (kg)	19000

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	10000
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Celková délka (mm)	12580
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3620
Výška podlahy od země (mm)	1920
Rozvor nápravy (mm)	6100+1350
Výška závěsu (mm)	825

TECHNICKÉ ÚDAJE


Počet náprav(ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulicky ovládané bočnice pro zajištění nákladu - pravá a levá strana
- Nezávislá mechanická výšková regulace bočních zábran pravé a levé strany
- Materiálové zpracování podlahy - síla 4 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet vedle sebe
- Pneumatiky v základní výbavě - 500/50 17 BKT
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Zadní elektrický vývod
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst
- COC dokument součástí stroje



TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS PRS-3S/ST4H



Podvalníky

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Držák rezervního kola

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Sada kotvících ok 4 ks

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 445/45 R 19,5 ADVANCE

6 x kola 445/45 R 19,5 MICHELIN

6 x kola 500/50 R 17 BKT Ridemax - novinka 2026

REZERVNÍ KOLO

500/50 17 18PR AW 708 TL BKT

500/50 R 17 BKT Ridemax - novinka 2026

445/45 R 19,5 160J 20PR TL Advance

445/45 R 19,5 160K TL Michelin

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz