

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-3/W19

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE



PRS / přívěsy
třístranně

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS3-R4 (*)
Varianta	3W
Verze	117
Obchodní název	PRS-3/W19
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00017*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	8000
Náprava 2 (kg)	8000
Náprava 3 (kg)	8000

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7021 černošedá	RAL 1028 melounové žlutá

DALŠÍ MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ (bez příplatku):

RAL 3002 karmínová	RAL 3004 purpurově červená	RAL 6002 listově zelená	RAL 6018 zelenožlutá

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	6900
Užitečná hmotnost (kg)	19000
Celková hmotnost (kg)	25900

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	7500
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400
Celková délka + výsyp (mm)	9960
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3190
Výška při max. zvednutí korby (mm)	7960
Objem korby 800+600 mm (m ³)	25,5
Objem korby s nástavky 800+800 mm (m ³)	30
Výška závěsu (mm)	950

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky v základní výbavě - 385/65 R-22,5 SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávacím materiálu DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet vedle sebe**
- Automatická parkovací brzda
- 3 odpružené nápravy, parabolické pružiny - 40 km/h
- **Oje o délce 2100 mm s okem Ø 40 mm**
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec korby značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění: 47° dozadu a 45° do boku
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600)**
- Dělené bočnice pomocí 2 středových sloupků
- **Výspné okno v zadním čele 450 x 480 mm s prodlouženou hranou**
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Pozinkované blatníky 4 ks
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- **Povrchová úprava rámu katforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- COC dokument součástí stroje

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Držák rezervního kola

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný homologovaný - připojení max 14 tun

Zadní závěs automatický homologovaný - připojení max 14 tun

Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Pozinkované blatníky 4 ks (jen pro kola 560)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Oje o délce 2100 mm s okem Ø 50 mm

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 400/60 22,5 BKT

6 x kola 425/65 R 22,5 DELCORA

6 x kola 550/45 22,5 BKT

6 x kola 560/60 R 22,5

REZERVNÍ KOLO

385/65 R-22,5 164K 18PR FL 648 TL SAVA

400/60 22,5 18PR FL 648 TL BKT

425/65 R 22,5 167D TL Delcora

550/45 22,5 20PR FL 648 TL BKT

560/60 R 22,5 161D FL 630 TL

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-3/W19



PRS / přívěsy
třístranné

AGRO  **cz**
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz